

SPECIFIKATIONER	Boka 1316
Antal användare	Upp till 30 000
Korttyp	APT, APC och Aptusnyckel
Mått (hxbxd)	308x280x50 mm
Drivspänning	12 - 24 V DC, levereras av centralenheten
Nettovikt i kg	2,3

## Boka 1316 Bokningstavla med grafisk display



### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ För infällt montage.
- ▶ Rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ Grafisk display med säkerhetsglas.
- ▶ Integrerad beröringsfri läsare med nyckelhålssymbol.
- ▶ Kan beställas med inverterad logotyp.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar (APC, APT och Aptusnyckel).
- ▶ Bokningstavla för användning ihop med övriga Multiaccess-produkter.
- ▶ Möjligt att boka upp till 16 objekt per tavla, exempelvis tvättmaskiner, konferensrum, tennisbanor, squashbanor, motionsrum etc.
- ▶ Möjlighet att boka alla objekt inom ett system från samma tavla.
- ▶ Möjlighet för slumpmässig tilldelning av bokningsobjekt vilket ger ett jämnare slitage.
- ▶ Automatisk avbokning av icke utnyttjade pass.
- ▶ Antal bokningar per månad/vecka kan begränsas för att säkra kapaciteten och motverka missbruk.
- ▶ Reservera upp till ett år i förväg.
- ▶ Hela 48 bokningsbara pass per dygn.
- ▶ Möjlighet att först kunna boka nästa tid när det föregående tvättpasset är startat/ använt.
- ▶ Inställningar för tvätttider och begränsningar av antal pass är enkelt inställbara från Multiaccess.
- ▶ Avboka ett utnyttjat pass för att frisläppa resterande tid.
- ▶ Göra drop in-bokning för t.ex. biltvätt. Bokning och start sker direkt om det finns ledig tid.
- ▶ Starta t.ex. bastu 60 min innan passet börjar.
- ▶ Webb-administration.
- ▶ Finns för utanpåliggande montage, välj istället Boka 1306.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och bokningstavla sker krypterat med 32-bitars nycklar.

## ELEKTRISK ANSLUTNING

## Boka 1316

Strömförsörjning V DC	12 - 24, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 2,2 max 9,6 vid 24 V
Amp	min 0,09 max 0,4 vid 24 V
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90
<b>MÖJLIGHETER</b>	
Gruppera objekt	Ja
Slumpmässig tilldelning	Ja
Automatisk avbokning	Ja
Begränsa antalet bokningar	Ja
“Klippkortsfunktion”	Ja
Boka via Internet	Ja
Boka via Kommunikationstavla	Ja
Boka via mobiltelefon	Ja
Boka via administrations-pc	Ja
Få ut statistik	Ja
Exportera en fil till Excel eller XML	Ja
Fjärrupprgraderingsbar via Styra 3000	Ja
Språkstöd, två språk, via Styra 3000	Ja
<b>Kortdata</b>	
-EM4102 / EM4200	Ja
<b>ANSLUTNING TILL CENTRALENHET</b>	
500XX, 600XX, MC1	Nej
700XX Version R2 eller senare	Ja
Styra 3000 Version C0 eller senare	Ja
Multiaccess Version 7.3 eller senare	Ja
<b>MÅTT I MM</b>	
Höjd	308
Bredd	280
Djup	50
Infällnadshöjd	233
Infällnadsbredd	237
Infällnadsdjup	43
Utanpåliggande	8
Nettovikt i kg	2,3
Display	8 tum i liggande 16:9-format
Monteringshöjd, kabelintags mittpunkt	1347,5



2016-08-24 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se