

SPESIFIKASJONER

Boka 2316

Antall brukere

Opptil 30 000

Korttype

Aptusnyckel Kombi & mifare, Mifare-kort

Mål (hxbxd)

192x490x52 mm

Driftsspenning

12 V - 24 V DC

Nettvekt i kg

2,3

Boka 2316

Bestillingstavle med grafisk display



EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Rustfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalisme.
- ▶ For innfelt montering.
- ▶ Grafisk display med sikkerhetsglass.
- ▶ Integriert berøingsfri Mifare-leser med nøkkelhulls-symbol.
- ▶ Kan bestilles med invertert logo.
- ▶ Leser berøingsfrie kort og nøkler med Mifare-teknologi.
- ▶ Bestillingstavle for bruk sammen med øvrige Multiaccess-produkter.
- ▶ Mulig å bestille og starte opptil 16 objekter per tavle, f.eks. vaskemaskiner, møterom, tennisbaner, squashbaner, trimrom osv.
- ▶ Mulig å bestille alle objekter i et system fra samme tavle.
- ▶ Mulighet til sluppmessig tildeling av bestillingsobjekter, noe som gir en jevnere slitasje.
- ▶ Automatisk avbestilling av ikke-benyttede økter.
- ▶ Antall bestillinger per måned/uke kan begrenses for å sikre kapasiteten og motvirke misbruk.
- ▶ Reserver opptil ett år i forveien.
- ▶ Hele 48 bestillbare økter per døgn.
- ▶ Mulighet til først å kunne bestille neste tid når den foregående vaskeøkten er startet/anvendt.
- ▶ Innstillinger for vasketider og begrensninger av antall økter kan lett stilles inn fra Multiaccess.
- ▶ Avbestill en benyttet økt for å frigi resterende tid.
- ▶ Foreta drop in-bestilling for f.eks. bilvask. Bestilling og start skjer direkte hvis det finnes ledig tid.
- ▶ Start f.eks. badstue 60 min før økten begynner.
- ▶ Web-administrasjon.
- ▶ Finnes for utenpåliggende montering, velg i stedet Boka 2306.
- ▶ Kommunikasjon mellom sentralenhet og bestillingstavle skjer kryptert med 32-biters nøkler.

ELEKTRISK TILKOBLING**Boka 2316**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Strømforsyning V DC | 12 - 24, leveres fra sentralenheten |
| Forbruk Watt | min. 2,2 maks. 9,6 ved 24 V |
| Amp | min. 0,09 maks. 0,4 ved 24 V |

OMGIVELSER

| | |
|--------------------|-----------|
| Temperatur °C | 0 til +40 |
| Luftfuktighet % Rh | 10 til 90 |

MULIGHETER

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gruppere objekter | Ja |
| Slumpmessig tildeling | Ja |
| Automatisk avbestilling | Ja |
| Begrense antallet bestillinger | Ja |
| "Klippekortfunksjon" | Ja |
| Bestille via Internett | Ja |
| Bestille via kommunikasjonstavle | Ja |
| Bestille via mobiltelefon | Ja |
| Bestille via administrasjons-pc | Ja |
| Få ut statistikk | Ja |
| Eksportere en fil til Excel eller XML | Ja |
| Fjernoppgradering via Styra 3000 | Ja |
| Språkstøtte, to språk, via Styra 3000 | Ja |

Kortdata

| | |
|--|----|
| - Mifare Classic 1K | Ja |
| - Mifare Classic 4K | Ja |
| - 4 byte UID | Ja |
| - 7 byte UID | Ja |
| - Leser kortets serienummer | Ja |
| - Leser valgfri blokk i valgfri sektor | Ja |

SYSTEMTILKOBLING

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 500XX, 600XX, MC1 | Nei |
| 700XX versjon R2 eller senere | Ja |
| Styra 3000 versjon C0 eller senere | Ja |
| Multiaccess versjon 7.3 eller senere | Ja |

MÅL I MM

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Høyde | 192 |
| Bredde | 490 |
| Dybde | 52 |
| Innfellingshøyde | 143 |
| Innfellingsbredde | 449 |
| Innfellingsdybde | 45 |
| Utenpåliggende | 9 |
| Nettvekt i kg | 2,3 |
| Display | 8 tommer i liggende 16:9-format |
| Monteringshøyde, kabelinntakets midt. | 1289 |



25.08.2016 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se