

art.nr.

Styra 3000
90-3000-10
Styra Komkort 4000
90-420-10
Styra I/O 8800
90-420-20
Styra I/O 4400
90-420-24
Styra Porttelefonkort 4400
90-420-30
Styra Porttelefonkort 4800
90-420-48

SPESIFIKASJONER	Styra 3000
Kommunikasjon mellom sentralenheter	RS 485, Ethernet
Kommunikasjon mellom PC og sentral	Ethernet, RS 232, modem, GSM-modem
Kommunikasjon mellom sentral og lesere	RS 485 (A485)
Mål (hxbxd)	270x379x56 mm
Strømforsyning	24 V/12 V
Nettvekt i kg	1,6



Styra 3000

Sentral for adgangskontroll-, bestillings-, porttelefoni-, alarm- og energisystem.

EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Adgangssentral for 8 dører.
- ▶ Bestillingssentral for Boka. *)
- ▶ Porttelefonsentral for Ringa. **)
- ▶ Oppringning til AT 20 / AT 21 eller via telenettet.
- ▶ Sikret og beskyttet.
- ▶ Kombiner valgfri intern og ekstern tilkobling av dørmiljøer.
- ▶ Konfigurerbar til slave eller master.
- ▶ Slaver kan kommuniseres via nettverk.
- ▶ AES-kryptering (128-biters).
- ▶ Batteribackup internminne, sabotasjekontakt, summer og sanntidsklokke.
- ▶ Programmering via Multiaccess Styra.
- ▶ Funksjoner: døradgang, bestillingsfunksjoner, alarmforbikobling.
- ▶ Alarm: innbrudd, brann, bevegelse, lekkasje via dobbeltbalanserte innganger på f.eks. Styra I/O 8800.
- ▶ 12 volt eller 24 volt valgbart for A485.
- ▶ Sikret 12 volt og 24 volt til ekstern utrustning.
- ▶ Kobling til alarmsentral via Multiaccess.
- ▶ Styling av f.eks. relé, sirene, lås åpning.
- ▶ Låsning av postbokser og bodlåser. ***)
- ▶ Innebygde festepunkter for å holde orden på kablingen.

TILBEHØR (INTERNE)

- ▶ **Styra Komkort 4000**
Kommunikasjonskort som tilbyr fire sikrede og beskyttede A485-porter (maks. to per sentral).
- ▶ **Styra I/O 8800 // Styra I/O 4400**
Kort med åtte innganger og åtte utganger eller fire innganger og fire utganger (maks. to per sentral).
- ▶ **Styra Porttelefonkort 4400**
Kommunikasjonskort med støtte for å koble porttelefoner (Ringa) til fire dører (maks. ett per sentral).
- ▶ **Styra Porttelefonkort 4800**
Kommunikasjonskort med støtte for å koble porttelefoner (Ringa) til ytterligere fire dører, dør 5 til 8. OBS! Kortet krever at Styra Porttelefonkort 4400 også er installert i sentralen (maks. ett per sentral).

TILBEHØR (EKSTERNE)

Dørenheter, I/O-enheter, lesere, porttelefoner, bestillingstavler, låser, temperatursensorer, strøm-, vann- og energimålere, navnetavler, alarmpakker, postbokstyring.

*) Ikke samtidig med porttelefoni.

**) Krever Styra Porttelefonkort 4400.

***) Krever AXI2016.

APTUS
ASSA ABLOY

ELEKTRISK TILKOBLING	Styra 3000
Strømforsyning V DC	24/12
Forbruk Watt	min. 1,6 maks. 2,3 ved 24 V
Amp	min. 0,065 maks. 0,095 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	0 til +40
Luftfuktighet %	10 til 90
DATA	
Antall brukere maks.	65 535
Antall kunder maks.	9000
Registrering av hendelser / alarmer	24 000 / 2000
Registrering av måleverdier	64 punkter, time data lagres i 32 døgn
Antall tidssoner	384
Antall bestillingsobjekter	16
Bestillingstavler (Boka)	4
INGANGER/UTGANGER (BASKORT)	
Transistorutgang for f.eks. låsåpning	1
Innganger for potensialfri kobling for f.eks dørindikering, åpne-knapp eller impuls måling	2
KOMMUNIKASJON	
Kommunikasjon mellom master og PC	Ethernet, Modem og RS 232 (AES128)
Kommunikasjon mellom masterenhet og slaveenhet	Ethernet, RS 485 (AES128)
Kommunikasjon til f.eks. leser, dørenhet, låsmotor	RS 485 (A485)
UTVIDELSESMULIGHETER (interne)	
Innganger, valgfri anvendelse, BS	16 (Krever 2 stk. Styra I/O 8800)
Reléutganger, valgfri anvendelse, vekslende kontakt	16 (Krever 2 stk. Styra I/O 8800)
A485-porter, sikrede og beskyttede	8 (f.eks. med 2 stk. Styra Komkort 4000)
UTVIDELSESMULIGHETER (eksterne)	
Ved å koble eksterne enheter til sentralen kan man legge til ytterligere funksjoner, f.eks.:	
Innganger	64 totalt
Utganger	96 totalt
Buss for 1Wire-sensor	Ja
Styring av postbokser	Ja
Kommunikasjon med vaskemaskiner	Ja
MÅL I MM	
Høyde	270
Bredde	379
Dybde	56
Nettvekt i kg	1,6

PORTTELEFON BESTILLING ADGANG

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se

