

art.nr.

Video 1: 90-905-41
1 kamera och 1 videoservert

Video 2: 90-905-42
2 kameror och 1 videoservert

Video 3: 90-905-43
3 kameror och 1 videoservert

Video 4: 90-905-44
4 kameror och 1 videoservert

Licens Video: 10-900-26
1 licens/lägenhet

SPECIFIKATION

Kommunikation

Portvideo

IP till Aptusportal

Titta 1200 Mått (hxbxd) mm

Koaxialkabel (kamera och videoservert)

68x116x23

Videoservert Mått (hxbxd) mm

42x140x155

Portvideo

Paket som innehåller videoservert och kamera för Ringa porttelefoner

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Kameran aktiveras vid påringning av porttelefon.
- ▶ En till fyra entreér.
- ▶ Bilden presenteras via Aptusportal. Hyresgästen använder sin egen dator eller lägenhetsterminalen Hemma för att se bilden.

Systemkrav

Portvideo

Multiaccess version 7.12 eller senare
 Aptusportal version 7.12 eller senare
 Hantera version 7.12 eller senare

DATA

Titta 1200

Strömförsörjning V DC	12
Förbrukning Watt	min 1,08
Förbrukning Amp	min 0,09
Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100
Mått (hxbxd) mm	68x116x23
Vikt kg	0,4

DATA

Videoserver

Strömförsörjning V AC	230
Förbrukning Watt	min 4,6 max 8
Förbrukning Amp	min 0,02 max 0,04
Temperatur °C	5 till 50
Luftfuktighet %	20 till 80
Mått (hxbxd) mm	42x140x155
Vikt kg	0,8
Ethternätanslutning	Ja
Antal videokanaler Axis 241S	1
Antal videokanaler Axis 241Q	4



2010-03-04_Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se